

Besondere Hinweise für die Verwendung von Automagnetschildern:

Eine Pflege der Automagnetschilder ist dringend erforderlich , um eine lange Lebensdauer zu erreichen und Unfälle sowie Lackschäden zu vermeiden.

1. Magnetschilder sollten nicht auf frisch lackierte Autobleche aufgelegt werden. Autolack muß mindestens einige Wochen alt sein, damit alle flüchtigen Lackkomponenten vollkommen entwichen sind. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schattenbildung oder Glanzverlust kommen.
2. Die Reinigung der Schilder sollte mindestens wöchentlich und mit Wasser erfolgen. Bei Hitze im Sommer öfter!
3. Die Haftflächen am Fahrzeug müssen ebenfalls vor dem Auflegen der Schilder sauber sein. Nichtbeachtung von Punkt 1, 2 und 3 führt zu Lackschäden. In erster Linie zu Rostflecken durch metallische Schmutzpartikel, Glanzverlust, Kratzer (Schmirgeleffekt) und Verklebung der Folie an der Haftfläche.
4. Die Automagnetschilder dürfen nur an glatten Flächen des Fahrzeuges haften. Leichte Rundungen werden dabei problemlos überbrückt, jedoch keinesfalls Zierleisten oder scharfe Kanten.
5. Automagnetschilder vor der Benutzung von Autowaschanlagen abnehmen.
6. Vor Schweißarbeiten oder Schleifarbeiten am Fahrzeug oder Nachbarfahrzeugen Automagnetschilder abnehmen und funkengeschützt lagern.
7. Automagnetschilder löst man vom Fahrzeug, indem man mit dem Fingernagel etwa 1-2 cm neben einer Ecke zwischen Folie und Lack greift. Hebt man sie so an, besteht keine Gefahr sie zu dehnen, oder die PVC-Folie von der Magnetfolie zu lösen. Dehnung führt zu irreparablen Wellen.
8. Bei Nichtgebrauch, Schilder flach auslegen, besser noch an der Tür eines Blechschrankes oder anderer ebenen Haftfläche anlegen.
9. Magnetfolien nicht im Inneren von Fahrzeugen aufbewahren. Erhitzung durch Sonne oder Motor könnte sie beschädigen.
10. Automagnetschilder nicht über erhitzte Gegenstände legen, oder Gegenstände, ob heiß oder kalt, auf ihnen lagern. Wellen oder Beulen wären die Folge.
11. Die Haftbedingungen verbessern sich mit Zunahme der Autoblechstärke. Sie verschlechtern sich mit der Stärke des Lackes und können bei verspachtelten Flächen auf O zurückgehen.
12. Bei unsachgemäßer Aufbewahrung, Pflege/Reinigung, Befestigung, Ablösung können Automagnetschilder vom Fahrzeug abfallen, ggf. mit Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer davonfliegen.